

POSTE PRÉFABRIQUÉ

Description et Spécifications Techniques — Enveloppe Vide (Modèle 400 × 251)

1. Descriptif Général

Ce modèle monobloc présente une emprise importante au sol supérieure à 10 m². Sa conception met l'accent sur l'accessibilité par un double ouvrant aéré de grandes dimensions et une excellente gestion thermique passive grâce à ses ouïes de ventilation haute.

2. Dimensions de la Structure

Caractéristique Dimensionnelle	Mesures Constatées (cm)
Dimensions Extérieures hors-tout (L x l)	400 × 251 cm
Hauteur de la partie enterrée (Cuve)	50 cm
Hauteur hors-sol sous toit	257 cm
Épaisseur de la dalle de toit supérieur	18 cm
Dimensions Intérieures utiles (L x l)	386 × 235 cm
Hauteur libre Intérieure / Épaisseur vide technique	235 cm / 50 cm

3. Menuiseries et Accès

L'enveloppe intègre en façade deux emplacements équipés de portes techniques métalliques optimisées pour le refroidissement passif :

- **2 Portes aérées identiques** : Chaque vantail présente des dimensions de 110 × 203 cm, équipés de persiennes intégrées d'origine favorisant l'admission ou l'extraction d'air.

4. Système de Ventilation Haute

La ventilation de second niveau est assurée par deux grilles carrées de dimensions identiques, positionnées en partie haute des parois pour éviter la stagnation d'air chaud :

- **Grille haute latérale (Côté droit)** : Une ouverture de ventilation de 97 × 74 cm.
- **Grille haute arrière (Face arrière)** : Une ouverture de ventilation de 97 × 74 cm.