

POSTE PRÉFABRIQUÉ TYPE BOCAGE

Description et Spécifications Techniques — Enveloppe Vide (Modèle Réduit)

1. Caractéristiques Générales

Ce modèle compact de poste technique préfabriqué offre une solution polyvalente et restreinte en emprise au sol. Il intègre une configuration d'ouvrants asymétrique facilitant la maintenance sectorisée ainsi qu'une logette technique indépendante en acier (boîtier métallique) située à l'arrière pour l'instrumentation de contrôle ou de comptage.

2. Dimensions de l'Enveloppe

Élément Structurel	Dimensions (cm)
Dimensions Extérieures au sol (L x l)	246 × 122 cm

3. Menuiseries et Configuration des Accès

L'enveloppe intègre plusieurs points d'accès spécifiques répartis pour optimiser l'exploitation du matériel interne :

- **Double porte de face** : Configuration à deux battants d'exploitation de dimensions respectives 138 × 117 cm et 138 × 114 cm, offrant une large ouverture frontale pour l'introduction de racks ou de châssis.
- **Porte latérale (Côté gauche)** : Accès de service secondaire indépendant mesurant 134 × 83 cm.
- **Logette technique intégrée** : Présence d'un boîtier métallique disposé à l'arrière de la porte côté droit, spécialement conçu pour sécuriser les équipements de relaying, de comptage ou d'automatisme.

4. Ventilation Naturelle

Le renouvellement de l'air et le refroidissement des composants internes sont assurés en face arrière par un dispositif de ventilation à fort débit :

Type d'Équipement	Spécifications
2 Grilles de ventilation (Face arrière)	237 × 50 cm