

POSTE PRÉFABRIQUÉ 230x210

Description et Spécifications Techniques — Enveloppe Vide (Modèle 230 × 210)

1. Caractéristiques Générales

Ce modèle de poste préfabriqué présente une base presque carrée, optimisant le volume intérieur par rapport à son emprise au sol. Sa conception inclut un traitement poussé des interfaces basses (perçages cylindriques et réservations rectangulaires) pour une parfaite intégration avec les réseaux souterrains.

2. Dimensions de l'Enveloppe

Élément Structurel	Dimensions / Valeurs (cm)
Dimensions Extérieures au sol (L x l)	230 × 210 cm
Hauteur de la partie enterrée (Cuve)	50 cm
Hauteur de la partie aérienne	254 cm
Épaisseur de la dalle de toit	18 cm
Dimensions Intérieures utiles (L x l)	274 × 193 cm
Hauteur utile Intérieure (Plancher sous plafond) / Vide technique	236 cm / 58 cm

3. Menuiseries et Ouvertures

La façade principale et les parois latérales intègrent des réservations spécifiques :

- **Ouverture principale (Face avant)** : Porte à double ventail de dimensions 203 × 135 cm.
- **Grille d'aération (Côté gauche)** : Ventilation de dimensions 140 × 59 cm installée en partie basse de la paroi latérale gauche.

4. Plan de Perçage Bas et Passages de Câbles

La base des parois (Face, Droite, Derrière) intègre une série de perçages standardisés pour le raccordement des fourreaux de distribution :

- **Perçages cylindriques (par face)** : 2 orifices de diamètre 160 mm, 2 orifices de diamètre 60 mm et 8 orifices de diamètre 120 mm.
- **Réservations rectangulaires (par face)** : Un espace de passage de 470 mm (longueur) × 250 mm (hauteur) juxtaposé à un second espace de 735 mm (longueur) × 350 mm (hauteur) pour les liaisons de forte section.