

POSTE PRÉFABRIQUÉ

Description et Spécifications Techniques — Enveloppe Vide (Modèle XL Aéré)

1. Caractéristiques Générales

Ce modèle grand format offre un volume utile généreux. Sa conception se distingue par une aération naturelle renforcée (portes ajourées/aérées et larges bandeaux de ventilation hauts) pour évacuer efficacement les calories générées par les transformateurs ou équipements de puissance.

2. Dimensions Générales

Élément Structurel	Dimensions / Valeurs (cm)
Dimensions Extérieures au sol (L x l)	406 × 246 cm
Hauteur de la partie enterrée (Cuve)	60 cm
Hauteur sous toit	250 cm
Épaisseur de la dalle de toit	15 cm
Dimensions Intérieures utiles (L x l)	391 × 236 cm
Hauteur utile Intérieure (Plancher sous plafond) / Vide technique	223 cm / 66 cm

3. Menuiseries et Dispositifs d'Accès

L'accès au poste s'effectue par deux portes techniques de type aéré (persiennes d'aération intégrées) :

- **Porte d'accès principale** : Dimensions de 203 × 110 cm, modèle aéré.
- **Porte de secours / Évacuation** : Dimensions de 203 × 90,5 cm, modèle aéré doté d'une barre antipanique réglementaire pour l'ouverture d'urgence.

4. Système de Ventilation et Grilles Linéaires

En complément des portes ajourées, l'enveloppe dispose de bandeaux de ventilation horizontaux installés en partie haute :

- **Grille latérale haute (Côté gauche)** : Une fente linéaire de ventilation de 200 × 27 cm.
- **Grille arrière haute (Face arrière)** : Une fente linéaire de ventilation de 200 × 27 cm.