



Voir la fiche
technique en ligne

/ S4310

Éclairage mobile de secours



/ Normes

- EN 62471
- CEI 62471
- EN 60598-1

/ Utilisation

Lampe réservée aux opérations de sécurité et de vérification dans les locaux techniques tels que:

- Chaufferie, service électrique.
- Poste de transformation dans les ERP.
- Machineries des ascenseurs.

Elle peut aussi être utilisée pour des rondes de nuit.

il est inclus :

- une patte de fixation (livrée sans vis) pour une pose murale.
- une lanière de cou ajustable pour une intervention sur une armoire d'énergie.

Fonction BAPI : Lampe mobile pour intervention ou pour se déplacer pendant une coupure de courant.

Fonction BAES : Éclairage automatique de la lampe en cas de coupure de courant.

Lampe portable en polycarbonate noire munie d'une poignée articulable afin de diriger l'éclairage.
LED verte pour la fonction de veille et contrôle de charge.

/ Avantages

- Rechargeable par câble USB
- Compacte, légère et robuste
- Double fonctions BAPI et BAES
- Possibilité de configurer l'appareil avec éclairage automatique à la coupure de courant secteur
- Poignée articulée
- Excellente résistance au choc et à l'écrasement

/ Caractéristiques

- Nombre de leds : 1
- Rechargeable
- Puissance d'éclairage (lumens) : HIGH : 100lm - LOW : 45lm
- Autonomie (h) : HIGH : 1h - LOW : 3h
- Piles incluses
- Poids (g) : 680g
- Dimensions (mm) : 240 x 138 x 60 mm

